

Munka:	Mosonmagyaróvár Idősek Otthona		meny. db	egységár	
	KONYHATECHNOLÓGIA				
Tétel szám	Tétel leírása	csatlakozási adatok			
1	100 kg-os raktári mérleg	230V 0,1 kW h=900 dug. alj	1	meglévő	
2	Rm. áruszállító kocsi, 1000x600x900 mm, 100 kg-os teherbírással, rozsdamentes rakodó felülettel, 4 db önbeálló kerékkel, ebből 2 db rögzíthető		1	meglévő	mobil
3	Higiénikus műanyag árualátétrács, teherbírása:1000kg, 1200x800x145 mm		2		mobil
4	Rm. vázszerkezetű tárolóállvány, 4 db állítható magasságú polcszinttel, kivehető GN 1/1 méretű perforált műanyag polcbetétekkel, 1450x550x1800 mm		10		mobil
5	Rm. vázszerkezetű tárolóállvány, 4 db állítható magasságú polcszinttel, kivehető GN 1/1 méretű perforált műanyag polcbetétekkel, 1150x450x1800 mm		3		mobil
6	2 medencés (700x600x300) +csepegtető mosogató 2200x800x850 mm, rm. alsó polccal, állítható lábazzal, tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) Tartozék: keverő csaptelep, flexibilis kézi zuhanyhoz. Flexibilis kézi zuhany falhoz erősíthető kengyellel, alap kivitelben,	h-m víz 1/2" h=550 kézizuhanyozós csaptelep, csat:50mm h=400	1		
7	3 medencés (500x500x300) (csepegtető mosogató 2200x800x850 mm, rm. alsó polccal, állítható lábazzal, tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) Tartozék: keverő csaptelep, flexibilis kézi zuhanyhoz. Flexibilis kézi zuhany falhoz erősíthető kengyellel, alap kivitelben,	h-m víz 1/2" h=550 kézizuhanyozós csaptelep, csat:50mm h=400	1	meglévő	
8	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó polccal, állítható magasságú lábakon, 1800x600x850 mm,		2	meglévő	mobil

9	Falra szerelhető kézmosó , takarólemezzel, csapteleppel tartozékokkal (lefolyó, dugó, szifon). Medence mérete: 34x22x11 cm. Átm.36 mm csaptelepfurattal a jobb oldalon.	h-m víz 1/2" h=550 kézmosóra szerelt csaptelep, csat:40mm h=500	6		
10	Burgonyakoptatógép rozsdamentes kivitelben, 200-250 kg/óra kapacitással, 10-12 kg egyidejű betöltéssel, alsó szűrőedénnyel, biztonsági berendezésekkel, teljes egészében rozsdamentes kivitel könnyen tisztítható, betöltőnyílások fedelei elektromosan reteszelve, belső koptató felületek könnyen, gyorsan cserélhetők, méret: 480x630x820 mm , KG50	400V 0,8kW h=1200 dug.alj, h. víz 1/2" tömlővéges, légbeszívós szeleppel H=600, csat:50mm homokfogós kiemelhető h=pv	1		
11	Mélyhűtőszekrény, 1 légterű 700 literes űrtartalommal, 1 ajtóval, állítható rm. lábakkal, felső aggregáttal. Hűtési tartomány -18/-24 °C. 720x820x2100mm	230V 0,9kW h=2000 dug. Alj	2+2		
12	Hűtőszekrény, 1 légterű 700 literes űrtartalommal, 1 ajtóval, állítható rm. lábakkal, felső aggregáttal. Hűtési tartomány -2/+8 °C., 720x820x2100mm	230V 0,7kW h=2000 dug. Alj	3		
13	400 literes hűtőszekrény, 1 légterű 400 literes űrtartalommal, 1 ajtóval, állítható rm. lábakkal,. Hűtési tartomány 0/+8 °C.,600x600x1800mm	230V 0,3kW h=2000 dug. Alj	2	meglévő	
14	400 literes hűtőszekrény, 1 légterű 400 literes űrtartalommal, 1 ajtóval, állítható rm. lábakkal,. Hűtési tartomány 0/+8 °C.,600x600x1800mm	230V 0,3kW h=2000 dug. Alj	2		
15	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó polccal, állítható magasságú lábakon, 1600x600x850 mm,		2	meglévő	mobil
16	2 medencés (500x400x300) mosogató, rm. alsó polccal, állítható lábazattal, tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) alap kivitelben, 1200x600x850 mm	h-m víz 1/2" h=550 lengőkaros csaptelep, csat:50mm h=400	1	meglévő/áthelyezendő	
17	Lábon álló kombinált kézmosó kiöntő egység felhajtható ráccsal, műanyag, állítható szintező lábakkal, tartozékokkal (lefolyó, szifon, dugó). 500x700x915 mm	h-m víz 1/2" h=700 kézmosóra szerelt csaptelep, csat:40mm h=100	2		

18	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó polccal, állítható magasságú lábakon, 1400x600x850 mm,		2	meglévő	mobil
19	Rm. előkészítő asztal hátsó felhajtással alsó polccal, állítható magasságú lábakon, 1600x600x850 mm,		1		mobil
20	Gázüzemű, 300 literes, indirekt fűtésű, főzőüst., teljes rozsdamentes acél (AISI304), szögletes csészéjű, automata vízfeltöltéssel, gyorsfűtő fokozattal hidegvízbekeötéssel, 1350x900x900mm	gáz 1/2" 32,0 kW h=100, h-m víz 1/2" h=100,	1		
21	Gázüzemű, 150 literes, indirekt fűtésű, főzőüst., teljes rozsdamentes acél (AISI304), szögletes csészéjű, automata vízfeltöltéssel, gyorsfűtő fokozattal hidegvízbekeötéssel, 900x900x900mm	gáz 1/2" 19,0 kW h=100, h-m víz 1/2" h=100,	2		
22	Rm. elektromos üzemű fritouse, 2x10 literes ürtartalommal, alul tároló szekrénnel, 1 db kosárral, 600x900x900mm	400V 18,0kW h=600, fix	1		
23	4 égős gáztűzhely ,800x900x900 mm gázüzemű, blokkba építhető rm. kivitelben, alsó ELEKTROMOS üzemű sütővel, 4 db nyíltlángú főzőhellyel, biztonsági szeleppel állítható lábakkal, GASZTROMETAL GT-4ED	gáz 1/2" 22,7 kW h=100 400V 3,5 kW h=600	1		
24	Rm. blokkba építhető elektromos üzemű kézi billentésű buktatható pirító serpenyő, 80 literes ürtartalommal, nagy sütőfelület hőálló crom- nikkal acélból, fokozatmentes hőfokszabályozás 50-300 °C között, 900x900x900mm	400V 12,0kW h=600, fix h-víz 1/2" h=100,	2		
25	Főzőszámoly, 550x550x500 mm Rm. gáz üzemű kivitelben, GASZTROMETAL GZS-14	gáz 1/2" 14,0 kW h=300	1	meglévő/áthelyezendő	
26	Főzőszámoly, 550x550x500 mm Rm. gáz üzemű kivitelben, GASZTROMETAL GZS-14	gáz 1/2" 14,0 kW h=300	2		

27	Elektromos üzemű direkt gőzbefecskendezéses kombinált gőzpároló sütő, 10 x GN 1/1 kapacitású, komplett rozsdamentes kivitel, Tálcák közötti szintávolság 70 mm. Hibadiagnosztika, világítás, dupla üvegajtó, GN edényzet nélkül. Funkciók: forró levegős sütés autoclimával 30-300 °C; gőzölés 30-130°C-ig (alacsony hőmérsékleten), kombinált sütés: sütés-gőzpárolás autoclimával 30 °C és 300 °C között; Tartozék: kézi zuhany, több ponton mérő maghőmérő, alsó tepsitároló sinezéssel kialakított géptartó állvány,	400V 18,0kW h=1200, lágy h víz 1/2" h=600, (mosogatógép vízlágyítójáról) csat: 50mm búzzárral h=300 ,	1		
28	3 rekeszes elektromos sütő 800x800x1600 mm elektromos üzemű, rm. kivitelben,	400V 10,5kW h=1200,	1	meglévő/áthelyezendő	
29	Rm. Bain.marie ételkocsi	230V 1,5 kW h=1200 dug. alj	2	meglévő	mobil
30	Tisztaedény tárolószekrény, 1 db állítható magasságú polclappal, mosható laminált bútorlapból, tolóajtókkal,, 1200x600x900 mm		2	meglévő	mobil
31	Rm. Mobil tálalóasztal, 1000x600x850 mm		2		mobil
32	Rm. 3 szintes szervízkesi		4	meglévő	mobil
33	Univerzális egyetemes konyhagép, rm. görgős állványos kivitelben, 30 literes , rm. 30 literes üsttel, keverő-dagasztó szerszámokkal, biztonsági kapcsoló a véletlenszerű ki- és bekapcsolás ellen, szabadon választható fordulatszabályzó, ki/be kapcsoló, biztonsági védőrács	400V 0,7 kW h=1200 dug. alj	1		mobil
34	3 medencés (700x600x300) mosogató 2400x900x850 mm, rm. alsó polccal, állítható lábazattal, tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) Tartozék: keverő csaptelep, flexibilis kézi zuhanyhoz. Flexibilis kézi zuhany fálhoz erősíthető kengyellel, alap kivitelben,	h-m víz 1/2" h=550 kézizuhanyozós csaptelep, csat:50mm h=400	1	meglévő	

35	Rm. vázszerkezetű tárolóállvány, 4 db állítható magasságú polcszinttel, kivehető GN 1/1 méretű perforált műanyag polcbeépítékekkel, 1350x600x1800mm		2		mobil
36	Asztali keverő -pépesítőgép gép 3 literes konyhagép, rozsdamentes alapgép, , biztonsági kapcsolóval, fordulatszabályzóval, igény szerint bővíthető segédgépekkel,	230V 0,6 kW h=1200 dug. alj	1		mobil
37	Rm. fedeles hulladékgyűjtő, görgőkre szerelve Hulladéktároló térfogata l 50		1	meglévő	mobil
38	Rm. leszedő-moslékoló asztal,alul nyitott első merevítő nélkül , hátoldali és jobb oldali felhajtással, 1500x700x850 mm		1		
39	Előzuhanyozó - kosárbevezetős 2 medencés mosogató asztal, rm. alsó polccal, kosárvezető peremmel, állítható lábazattal, tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) Tartozék: keverő csaptelep, flexibilis kézi zuhanyhoz. Flexibilis kézi zuhany falhoz erősíthető kengyellel, alap kivitelben, 1700/1800 x 700x850 mm Méret helxszínen ellenőrizendő!	h-m víz 1/2" h=550 kézizuhanyozós csaptelep, csat:50mm h=400	1		
40	Automata vízlágyító, kivezető asztal alatt elhelyezhető kivitel, 6 literes tartállyal, , 2-45 C°-os vízre, vízhálózati kapcsolat: 3/4'-os, regenerálásnál elfolyó víz csatlakozó: 1/2'-os kimenettel.Működési nyomásérték: min1,8 max7bar.	230V 0,1 kW dug.alj., h=600 h víz 3/4" h=600 , csat: 40mm h=300	1		
41	Professzionális átmenő rendszerű tálca-, tányér és pohármosogatógép. Kívül-belül rm. kivitel, duplafalú hőszigetelt kivitel, szakaszos, automata üzemelésű, elektronikus vezérléssel, 60 kosár/óra (1000 tányér/óra) kapacitással, 50x50 cm-es kosármérettel, max. edénymagasság 440 mm, 50/90/120/480 mp ciklusidővel, mosótartály kapacitás 42l, vízfogyasztás 3,5l/kosár, 3/4' vízcsatlakozással, 50 mm-es kifolyóval, 2 tányér +1 db pohár mosogató kosárral, mosó- és öblítővíz hőmérséklet kijelzés. RDC rendszerrel felszerelve: garántáltan 85°C-os öblítés. méret: 680x650x1420 mm	400V 8,5kW h=600, lágy víz 1/2" h=600, vízlágyítóról csat:50mm búzzárral h=100 ,	1		

42	Mosogatógép kivezető asztal, alsó polccal. Kosár vezető profil. Kosár méret 50x50 cm, . 1200x700x850mm		1		
43	Rm. mosogató kosár szállító kocsi, 580x580x930mm		1		mobil
44	Rm. Kézizuhanyos kocsi-láda mosó	h-m víz 1/2" h=900 kézizuhanyozós csaptelep,	2		
45	Rm elszívóernyő, 2200x1200x400	230V 0,5kW h=2500 fix., világításhoz	1	gépészet	
46	Rm elszívóernyő, 3300x2200x400	230V 0,5kW h=2500 fix., világításhoz	1	gépészet	
47	Mélyhűtőszekrény, /láda 400 literes ürtartalommal, pincében	230V 0,7kW h=2000 dug. Alj	3	meglévő	
48	Rm. Szerelőfal, felső és oldalsó takaró elemmel főzőszigethez, 3200x150x900mm		1		
49	2 medencés (500x400x300) mosogató, rm. alsó polccal, állítható lábazattal, tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) alap kivitelben, 900x600x850 mm	h-m víz 1/2" h=550 lengőkaros csaptelep, csat:50mm h=400	1		
		összesen:			
		szereles , szállitás,			
		mind összesen			